

# СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ ULTRACOMPACT С БАП на 90 мин

 На складе

**2 года**

Гарантия на светильник и на БАП

**100 lm/w**

Светоотдача

**От +1°C до +40°C**

Диапазон рабочих температур

**2200мА\*ч, Li-Ion**

Емкость и тип аккумулятора

**Кнопка «ТЕСТ»**

Для проверки работоспособности  
светильника в аварийном режиме



Мощность	Световой поток	Световой поток в аварийном режиме	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 Вт 36 Вт	1800 Лм 3600 Лм	500 Лм	175-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной Подвесной	Поликарбонат



Коэффициент мощности  
**PF > 0,9**



Без пульсации  
**IRF < 5 %**



Пылевлагозащита  
**IP65**



БАП  
**90 мин**

*gauss*

# СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ ULTRACOMPACT С БАП на 90 мин



## Режимы работы в аварийном режиме от БАП:

	Наличие напряжения в сети	Аварийное отключение питания	Схемы подключения
<b>Постоянный режим</b>	Светильник работает на 100% мощности	Светильник работает до 90мин от БАП на мощности 5Вт со световым потоком 500Лм	
<b>Непостоянный режим</b>	Светильник подключен к сети, не светит	Светильник работает до 90мин от БАП на мощности 5Вт со световым потоком 500Лм	

## Ассортимент СЕРИИ ULTRACОМРАСТ С БАП на 90 мин



Артикул	Наименование
143424318A	Св-к LED Gauss IP65 1035*39*31,5мм 18Вт 1800lm 6500K ULTRACОМРАСТ линейный матовый с БАП 90 мин 1/20
143424218A	Св-к LED Gauss IP65 1035*39*31,5мм 18Вт 1800lm 4000K ULTRACОМРАСТ линейный матовый с БАП 90 мин 1/20
143425336A	Св-к LED Gauss IP65 1635*39*31,5мм 36Вт 3600lm 6500K ULTRACОМРАСТ линейный матовый с БАП 90 мин 1/20
143425236A	Св-к LED Gauss IP65 1635*39*31,5мм 36Вт 3600lm 4000K ULTRACОМРАСТ линейный матовый с БАП 90 мин 1/20