

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ UNIVERSAL С БАП на 90 мин

 На складе

2 года

Гарантия на светильник и на БАП

100 lm/w

Светоотдача

От +1°C до +40°C

Диапазон рабочих температур

2200мА*ч, Li-Ion

Емкость и тип аккумулятора

Кнопка «ТЕСТ»

Для проверки работоспособности
светильника в аварийном режиме



Мощность	Световой поток	Световой поток в аварийном режиме	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 Вт 36 Вт	1800 Лм 3600 Лм	500 Лм	175-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной Подвесной	Поликарбонат



Коэффициент мощности
PF > 0,9



Без пульсации
IRF < 5 %



Пылевлагозащита
IP65



БАП
90 мин



gauss

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ UNIVERSAL С БАП на 90 мин



Режимы работы в аварийном режиме от БАП:

	Наличие напряжения в сети	Аварийное отключение питания	Схемы подключения
Постоянный режим	Светильник работает на 100% мощности	Светильник работает до 90мин от БАП на мощности 5Вт со световым потоком 500Лм	<p>син L 1 ————— L кор LS 2 ————— 230 В~ желт N 3 ————— N</p>
Непостоянный режим	Светильник подключен к сети, не светит	Светильник работает до 90мин от БАП на мощности 5Вт со световым потоком 500Лм	<p>син L 1 ————— L кор LS 2 ————— 230 В~ желт N 3 ————— N</p>

Ассортимент СЕРИИ UNIVERSAL С БАП на 90 мин



Артикул	Наименование
843424318A	Св-к LED Gauss IP65 605*60*56мм 18Вт 1800lm 6500K UNIVERSAL матовый с БАП 90 мин 1/20
843424218A	Св-к LED Gauss IP65 605*60*56мм 18Вт 1800lm 4000K UNIVERSAL матовый с БАП 90 мин 1/20
843425336A	Св-к LED Gauss IP65 1205*60*56мм 36Вт 3600lm 6500K UNIVERSAL матовый с БАП 90 мин 1/20
843425236A	Св-к LED Gauss IP65 1205*60*56мм 36Вт 3600lm 4000K UNIVERSAL матовый с БАП 90 мин 1/20