

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ IP65 СЕРИИ UFO

 Уже на складе

Дополнительный зажим –
защита от падения стекла при
нагревании



3 года
гарантия

1/2 кV
защита от импульсных помех

От -30°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

Монтажная скоба
в комплекте

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал изготовления
100 W 150 W 200 W	12 000 lm 18 000 lm 24 000 lm	175-265 V	5000 K	На трос На скобу	Анодированный алюминий Закаленное стекло



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP65



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



gauss

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ IP65 СЕРИИ UFO

 Уже на складе



Артикул	Номенклатура
821536300	Светильник промышленный Gauss LED UFO IP65 D230*88 100W 12000lm 5000K 175-265V 1/4
821536350	Светильник промышленный Gauss LED UFO IP65 D260*88 150W 18000lm 5000K 175-265V 1/4
821536320	Светильник промышленный Gauss LED UFO IP65 D310*88 200W 24000lm 5000K 175-265V 1/2